

组件级智能关断器

AMCL 系列产品



多种关断方式
防患于未“燃”

1V

1V关断电压
保障直流侧安全



组件级监控
轻松定位故障点



最大通信距离800米
满足多种使用场景



安装方式灵活
兼容卡扣与螺栓



固件远程OTA升级
提升产品使用体验

型号	AMCL-A2		AMCL-B2		AMCL-C2	
输入参数						
输入电压范围	8-80V单路 120V两路					
最大输入电流	15A	20A		25A		
最大短路电流	30A					
输出参数						
输出电压范围	8-120V					
最大系统电压	600/1000/1500V					
最大输出电流	15A	20A		25A		
关断状态最大电压	1V					
结构参数						
尺寸（宽*深*高）	180*23*70mm					
输入输出端子	MC4/兼容MC4/可定制					
输入线缆长度	0.6m/可定制					
输出线缆长度	1.4m/可定制					
防护等级	Type 6P/IP68					
环境参数						
工作温度	-40℃~+85℃					
相对湿度范围	0~100%					
其它参数						
通讯方式	HPLC					
交互方式	WEB+APP					
符合认证标准						
功能及安全	NEC 2017&2020(690.12), UL 1741, UL 3741, IEC 62109-1					
EMC	FCC Part15, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4					

